

LEGENDA COLUNA DE AGUA FRIA Nº 01 EM PVC SOLDÁVEL MARROM COM DIÂMETRO DE 50mm ANCORAGEM DA TUBULAÇÃO DE PVC DE ÁGUA FRIA NO SOLO SENTIDO DE VISADA E SEQUÊNCIA DAS VISTAS PONTO DE ÁGUA NA PAREDE COM DIÂMETRO DE Ø1/2" PONTO DE ÁGUA NA PAREDE COM DIÂMETRO DE Ø3/4" TUBULAÇÃO QUE DESCE TUBULAÇÃO QUE SOBE REGISTRO DE PRESSÃO(RP) OU GAVETA(RG) TORNEIRA DE JARDIM Ø1/2" REGISTRO DE GAVETA COM DIÂMETRO DE Ø1" REGISTRO DE GAVETA COM DIÂMETRO DE Ø1" TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA EM PVC SOLDÁVEL MARROM ORIUNDA DA CAIXA DÁGUA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA EM PVC SOLDÁVEL MARROM ORIUNDA DA REDE PÚBLICA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA EM PVC SOLDÁVEL MARROM ORIUNDA DA CAIXA DÁGUA Ø25mm TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA EM PVC SOLDÁVEL MARROM ORIUNDA DA REDE PÚBLICA Ø32mm REGISTRO DE ESFERA COM DIÂMETRO DE Ø3/4"

1 - METAIS PARA A REDE DE HIDRANTES DEVERÃO SER DA LINHA INDUSTRIAL DA MARCA MIPEL OU SIMILAR
2 - METAIS PARA A REDE DE RECALQUE DE ÁGUA FRIA DEVERÃO SER DAS MARCAS DECA, DOCOL OU SIMILAR
3 - TUBOS E CONEXÕES EM PVC SOLDÁVEL MARROM DA MARCA TIGRE OU SIMILAR PARA AS REDES DE ÁGUAS FRIAS
4 - TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440 DA MARCA APOLO OU SIMILAR PARA A REDE DE HIDRANTES E RECALQUE DE ÁGUA FRIA
5 - CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO DA MARCA TUPY OU SIMILAR PARA A REDE DE HIDRANTES E RECALQUE DE ÁGUA FRIA
6 - CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA FRIA E DE INCÊNDIO DO TIPO CENTRÍFUGA COM ABERTURA ROSQUEADA, TRIFÁSICA DA MARCA JACUZZI OU SIMILAR
7 - RESERVATÓRIO METÁLICO ACOPLADO - INFERIOR+SUPERIOR+INCÊNDIO MODELO RA4(PADRÃO FDE) COPACIDADE DE 20 M3
8 - TODOS OS PONTOS DE UTILIZAÇÕES DEVERÃO SER DE BRONZE ELUMAFLEX DA MARCA ELUMA OU SIMILAR

## AUDITÓRIO - INSTITUTO FEDERAL PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA JOYCE DE SOUZA INSTALAÇÕES EXTERNAS 03/04 ENG. IVANA PRADO DE VASCONCELOS

27/10/2017